

# SIGILLANTE TAGLIAFUOCO

sistema semplificato per realizzare un dispositivo tagliafuoco (per giunti fino a 10 cm)

**REI 180**

fino a 30 mm a solaio  
e 10 mm a parete

**REI 120**

a parete e solaio  
per giunti da 50 mm

**REI 60**

a parete e solaio  
per giunti da 100 mm

# JOINTOFIRE



## Descrizione.

JOINTOFIRE è una schiuma poliuretanic a mono-componente resistente alle alte temperature che si espande e indurisce con l'umidità dell'ambiente. Esente da CFC e HCFC: non nuoce allo strato di ozono.

## Utilizzo.

Viene utilizzata per il riempimento di fughe e giunti tagliafuoco, di porte, finestre, passaggi di tubi e cavi.

## Caratteristiche tecniche.

Esente da CFC e HCFC.

Velocità di polimerizzazione: 45'(superf.)

Volume della bomboletta: 700 ml.

Sviluppo del materiale espanso: fino a 25 ÷ 30 litri.

## Messa in opera.

Il supporto deve essere pulito, leggermente umido e privo di polvere e sgrassato. Agitare vigorosamente la bomboletta prima di ogni utilizzo. Togliere il cappuccio e fissare il tubo estrusore sulla valvola. Per estrarre il materiale tenere la bomboletta rivolta verso il basso e regolare il flusso tramite la pressione delle dita sul puntale. Riempire il giunto per metà della profondità o comunque per lo spessore prescritto dalla certificazione REI. Per giunti molto profondi applicare diversi strati successivi ad intervallo ca 1 ora l'uno dall'altro.

La schiuma JOINTOFIRE è stata oggetto di prove sperimentali italiane ed estere ed è fornita di certificazione dell'Istituto Giordano secondo la vigente normativa italiana.

## Vantaggi di JOINTOFIRE.

Il semplice riempimento con schiuma JOINTOFIRE conferisce a giunti e fughe caratteristiche tagliafuoco su ogni materiale da costruzione.

Presenta elevata resistenza al fuoco, tenuta ai fumi e ai gas. Aderisce perfettamente a calcestruzzo, elementi in muratura o in pietra.

Combina inoltre le qualità di isolamento, sigillatura e stabilità dimensionale. Facile applicazione senza attrezzatura specifica.

## Importante.

Utilizzare in luoghi ventilati. Non fumare durante l'applicazione. Proteggere gli occhi, portare guanti e indumenti da lavoro. La schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente. Proteggere dai raggi UV.

## Confezione e stoccaggio.

Bombolette da 700 ml.

Scatole da 12 pz.

Stoccaggio: 9 mesi, nell'imballo originale chiuso conservato in posizione verticale.